

ALÜMİNYUM YALDIZ Metal Yüzey Boya

ÜRÜN TANIMI

120 °C ısıya dayanıklı hidrokarbon reçine esaslı, alüminyum pigment ihtiva eden çabuk kuruyan, metal galvaniz yüzey boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

- Metalik görünümlü.
- 120°C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklı
- Hızlı kuruma

KULLANIM ALANLARI

Her türlü metal aksam üzerine, soba, baca, kalorifer ve buhar kazanları, ısı ileten sistemlerin boruları, elektrik direkleri, çöp konteynerleri üzerine koruyucu ve dekoratif amaçla uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

CUBO ALÜMİNYUM YALDIZ ile boyanacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Yüzeydeki pürüzler raspa yapılarak temizlenmelidir.
- Fırça, rulo veya püskürtme ile yüzeye tam ve eşit nüfuz edecek şekilde tek kat uygulanır. Gerekğinde 1 saat sonra ikinci kat da uygulanabilir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 2 yıl boyunca saklanmalıdır. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptan inceltilerek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadeleri ve Açıklaması

- Alev. Sıvı 2, H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
- Kans. 1B, H350: Kanser yol açabilir.
- Asp.Tok.1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Önlem İfadeleri ve Açıklaması

- P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
- P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmeden elleçlemeyin.
- P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
- P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.
- P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.
- P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.
- P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.
- P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
- P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
- P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın. - Müdahale
- P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: Tıbbi yardım / bakım alın.
- P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.
- P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.
- P331: Kusturmayın.
- P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın. -Depolama
- P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
- P405: Kilit altında saklayın. -Bertaraf
- P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği" ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Görünüm	Sıvı	Sarfiyat	8-12 m ² /L
Renk	Alüminyum Gri	Ambalaj	0,25 L - 0,75 L - 2,5 L - 12 L
İnceltme	Kullanıma hazır	Kuruma Süresi	Dokunma: 20-25 dk - Tam Kuruma: 12 saat
Yoğunluk	0,92±0,02	Raf Ömrü	2 Yıl

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.