

BRÜT BETON ASTARI Renkli Astar

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, brüt beton yüzeyler için geliştirilmiş, aderans artırıcı, kırmızı ve yeşil renklerde üretilen astardır.

ÖZELLİKLERİ

Her türlü yüzeye mükemmel yapışma gösterir. Kolay uygulanabilir, çabuk kurur ve alkali direnci yüksektir. Uygulanan yüzey ve üzerine uygulanacak olan alçı, sıva veya çimento esaslı diğer kaplamaların arasında köprü vazifesi yaparak yüzeye tutunmayı artırır. Alçı ve çimento esaslı sıvaların, karışım suyunun yüzey tarafından emilmesini önler.

KULLANIM ALANLARI

Brüt beton yüzeylerde özellikle alçı ve sıva uygulamalarından önce yüzeyin pürüzlendirilmesi amacı ile kullanılan astardır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Hacmen %25 - %30 oranında su ile inceltilerek rulo ile tek kat uygulanır.
- Uygulama esnasında aralıklarla karıştırılarak çökmesi önlenir.
- Yüzeyin pürüzlendirilme derecesine göre inceltmesi ayarlanabilir.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C - +30 °C arasında olması gerekmektedir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanabilir. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki inceltilerek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362+P364 Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olara bertaraf edin.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Parlaklık	Mat	İnceltme Oranı	Su ile hacmen %25 - 30
Ambalaj	3.5 kg - 12 kg	Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +30 °C
Desen	Düz	Uygulanabilen Alan (m ² /L)	~4 - 5 m ² (tek katta)
Renk	Kırmızı - Yeşil	Kuruma Süresi	Tam Kuruma 24 Saat
Güvenlik	MSDS		

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.