

## CONCEPT LUX Kokusuz Parlak Boya

### ÜRÜN TANIMI

Ahşap, metal ve mineral yüzeylere uygulanabilen, kokusuz, su bazlı, parlak görünümlü son kat boyadır. Uzun süre parlaklığını korur, sararmaya dirençlidir ve tam silinebilir özelliktedir.

### ÖZELLİKLERİ

Uzun süre parlaklığını korur, sararmaz ve tam silinebilir özelliktedir.

### KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekanlarda bulunan ahşap, metal ve mineral yüzeylerde, son kat boya olarak kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ

#### Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Yüzey temiz ve kuru olmalıdır.

#### Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Ahşap yüzeylerde budaklar yakılıp CUBOWOOD SU BAZLI MAT VERNİK ile doyurulduktan sonra CUBO ŞEFFAF ASTAR (1/7 KONSANTRE) ile yüzey astarlanmalıdır.
- Metal yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan temizlendikten sonra CUBO LÜKS ANTİPAS ile astarlanmalıdır.
- Mineral yüzeylerde CUBO ŞEFFAF ASTAR (1/7 KONSANTRE) ile yüzey astarlanmalıdır.
- Eski boyalı yüzeylerde; yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Astar olarak yüzeye CUBO ŞEFFAF ASTAR (1/7 KONSANTRE) uygulanır.
- Eski sentetik boyalı yüzeylerde; yüzey hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra CUBO DÖNÜŞÜM ASTARI tek kat halinde uygulanır.
- Ürün kullanıma hazırdır. Düzgün bir şekilde karıştırıldıktan sonra iki kat şeklinde fırça veya rulo ile uygulama yapılmalıdır. Katlar arasında 6 saat beklenmelidir.
- +5 °C'nin altında ve +35 °C'nin üstünde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.
- +23 °C' de yüzey kuruması 5-6 saat, kürünü alması 9 saat, tam kuruma ise 24 saattir.

### DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 2 yıl boyunca saklanabilir. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki inceltilebilir. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

### TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI


#### Zararlılık İfadesi

- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

#### Önlem İfadesi

- P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- 272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
- 280 Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
- P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise : Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- EUH 208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir.
- Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Parlaklık	Parlak
Görünüm	Sıvı
Ambalaj	0,75 L - 2,5 L - 15 L
Renk	CUBO İç Cephe Renk Kartelası ve Boyacı Küpü Renklendirme Sistemi
PH	8,0-9,0
Yoğunluk	1,16±0,02
Standart	TS 5808'e uygundur
	G Tebliğine uygundur
Güvenlik	MSDS

İnceltme	Kullanıma hazır
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +30 °C
Sarfıyat	1 Litre ile 14-16 m <sup>2</sup>
Kuruma Süresi	Dokunma: 6 saat – Tam Kuruma: 24 saat
Raf Ömrü	2 Yıl



**BOYACI KÜPÜ**  
RENKLENDİRME SİSTEMİ

Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü Renklendirme Sistemi'nde renklendirilebilmektedir.

**Uyarı:** Sarfıyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebileceğinden, belirtilen sarfıyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfıyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi [www.cubo.com.tr](http://www.cubo.com.tr)'yi ziyaret edebilirsiniz.