

CUBO ROAD W (SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI)

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, saf akrilik kopolimer esaslı, mat yol çizgi boyasıdır. Beyaz ve sarı renkte üretilmektedir.

ÖZELLİKLERİ

Aşınmaya karşı dirençlidir. İyi örtücülük sağlayan, çevre dostu, solvent bazlı boyalara göre kullanımı daha kolay, çalışma şartlarında daha güvenli, uygulama sonrası su ile kolay temizlenebilme özelliğine sahiptir. Eski asfalt ve beton yüzeylere yapışması ve kir tutmama özelliği solvent bazlı boyalara göre daha iyidir.

KULLANIM ALANLARI

Yol üzerinde gerekli olan her türlü trafik çizgi ve işaretlemelerinde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Fırça, rulo, özel sprey ile boya atan araçlar veya pistole ile beton ve asfalt yüzeylere uygulanır.
- Kullanıma hazırdır. İnceltme yapmayınız. Gerekliğinde hacmen %5 - %10 oranında su ile inceltilerek tek kat uygulanır.
- İdeal uygulama için yüzey sıcaklığının +10 °C ile +30 °C üzerinde olması gerekmektedir.

TRAFİĞE AÇMA SÜRESİ

30 - 60 Dakika

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanmalıdır. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptan inceltilerek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362 Kirli giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olara bertaraf edin.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Parlaklık	Mat	İnceltme Oranı	Kullanıma Hazır
Ambalaj	20 kg - 25 kg	Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +30 °C
Desen	Düz	Uygulanabilen Alan (m ² /L)	~600 - 700 gr/m ² (tek katta)
Renk	Beyaz, Sarı	Katlar Arası Bekleme Süresi	6 saat
Güvenlik	MSDS	Kuruma Süresi	30 dk

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.