

CUBOPLAST SİLİKONLU İç Cephe Boyası

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikonlu, mat son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Çatlama ve dökülme yapmaz. Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dosttur. Kolay sürülen, iyi örtücülük sağlayan, dekoratif bir boyadır.

KULLANIM ALANLARI

İç cephe duvarlarında alçı, alçı panel, beton, kara sıva gibi mineral yeni yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere dekoratif ve koruyucu amaçlı uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Alçı var ise, yüzeydeki tozmayı önlemek için CUBO SATEN ALÇI ASTARI veya CUBO ŞEFFAF ASTAR (1/7 KONSANTRE),
- Solvent bazlı boya var ise veya renk geçişi yapılacaksa, CUBO DÖNÜŞÜM ASTARI,
- Yüzey ilk defa boyanacak ham sıvalı ise CUBO UNIVERSAL PRIMER İÇ - DIŞ CEPHE ASTARI ile astarlama işlemi yapılmalıdır. Yüksek emicilik gösteren yüzeyler boyanmadan önce astarlanmalıdır.
- Hacmen %20 - %25 oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile 2 uygulanır. Katlar arası en az 6 saat beklenmelidir.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C - +30 °C arasında olması gerekmektedir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanabilir. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki inceltilerek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362+P364 Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olara bertaraf edin.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Parlaklık	Mat
Ambalaj	2,5 L - 7,5 L - 20 kg - 15 L
Desen	Düz
Renk	CUBO İç Cephe Renk Kartelası ve Boyacı Küpü Renklendirme Sistemi
Standart	TS 5808
G	G Tebliğine Uygundur.
Güvenlik	MSDS

İnceltme Oranı	Su ile hacmen %20 - 25
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +30 °C
Uygulanabilen Alan (m ² /L)	~12 - 14 m ² (tek katta)
Katlar Arası Bekleme Süresi	6 saat
Kuruma Süresi	Tam Kuruma 24 Saat



Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü Renklendirme Sistemi'nde renklendirilebilmektedir.

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.