

CUBOSEAL FAST WATERSTOP (Şok Tıkaç)

ÜRÜN TANIMI

Toz ve harç halinde uygulanabilen su geçirimsiz ani priz alan aktif su kaçaklarını kesen mineral dolgu ve özel çimento içeren tıkaama malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ

Kuru toz olarak ve yeteri kadar su ile karıştırılıp harç halinde uygulanabilir. Su sızıntılarını hızlı bir şekilde keser. Kullanıma hazırdır. Klorür içermez, donatıya zarar vermez.

KULLANIM ALANLARI

Temellerdeki perde duvarlar, havuzlar, kanallar, betonarme su depoları sızıntı halinde gelen aktif su kaçakları için yalıtım öncesi su akıntısının durdurulması ve tıkaamasında, boru ve geçişlerinin gergi demir boşluklarının doldurulması ve yalıtımında kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey yağ, harç, toz ve çipekleme kalıntılarından arındırılmış ve temiz olmalıdır. Su sızıntısının basınçlı olması durumunda yüzeyden gelen su uygulama öncesinde bir boru vasıtası ile drene edilmelidir. Zeminde gevşek yerler varsa kırılarak temizlenmelidir.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Ürün hızlı setleştiği için tıkanacak yere göre az miktarlarda karıştırılmalıdır.
- Paketi açılan ürün max. 1 hafta içerisinde tüketilmelidir. Kullanılmayan malzemenin ağzı sıkıca bağlanmalıdır.
- Toz veya harç halinde uygulanabilir. Toz olarak uygulama yapılacaksa ürün toz halinde elinizle sızıntı olan yere sıkıca basılı tutulur ve sertleşinceye kadar beklenir. Harç olarak uygulama yapılacak ise harç su ile karıştırılır, macun haline getirilen harç sertleşmeden sızıntı olan yere sıkıca bastırılır ve sertleşmesi beklenir.
- Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

AMBALAJ VE SARFIYAT

5 kg'lık plastik kova içerisinde naylon poşetlidir. Sarfiyat kullanılacak yere göre değişkenlik gösterir. 1 lt hacimdeki bir delik için sarfiyat yaklaşık 2 kg'dır.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, üst üste en fazla 1 palet konulmalıdır. Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H315 Cilt tahrişine yol açar
- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar
- H318 Ciddi göz hasarına yol açar
- H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- P264: Kullandıktan sonra yıkayarak iyice temizleyiniz
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
- P405 Kilit altında saklayın.
- P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Görünüm	Gri Toz	Basınç Mukavemeti	≥3 N/mm ²
Kuru Toz Yoğunluğu	1400 ± 100 kg/m ³	Eğilme Mukavemeti	≥1,5 N/mm ²
Uygulama Sıcaklığı	+5° C ile +35° C	Yapışma Dayanımı	≥0,5 N/mm ²
Kap Ömrü	40-60 Saniye	Nihai Kuruma	2 Dk
		Yangına Tepki	A1

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.