

CUBOTHERM[®] DONATI FİLESİ

160 gr/m² • Turuncu & Beyaz

ÜRÜN TANIMI

Alkali dayanımlı, cam ipliğinden üretilen, dış cephe mantolama sistemlerinin önemli bir bileşenidir.

ÖZELLİKLERİ

Cam ipliğinden elde edilen örgü üzerindeki yüksek kaliteli sentetik kaplama, CUBOTHERM DONATI FİLESİNİ yapıştırıcılardan ve diğer malzemelerden gelebilecek alkali maddelerin etkilerine karşı korumaktadır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- CUBOTHERM DONATI FİLESİ donatı filesi birleşme noktalarında 10 cm üst üste bindirilerek, ısı yalıtım levha sıvası kurumadan önce mala yardımıyla yüzeye en yakın olacak derinliğe bastırılarak uygulanır.
- Uygulandıktan sonra filenin yüzeyden görünmemesi önemlidir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Fiziksel hasar haricinde malzeme ömrü sınırsızdır.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ağırlık 160 gr/m²
Elek Aralığı 4x4 mm

Genişlik 1 m
Uzunluk 50 m

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.