

## CUBOWOOD SU BAZLI DEKORATİF MAT Ahşap Koruyucu

### ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, üstün performanslı, UV dayanımlı, mat dekoratif verniksiz ahşap koruyucudur.

### ÖZELLİKLERİ

Ahşaba derinlemesine nüfuz etmesi ve içeriğinde bulunan kimyasallar sayesinde ahşabı, küf, mantar ve tahta kurularından uzun yıllar korur. Uygulama sonrası üzerine CUBOWOOD SU BAZLI VERNİK tatbik edilebilir.

### KULLANIM ALANLARI

Ahşabın görüntüsünü bozmadan, iç ve dış tüm ahşap yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçla kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ

#### Yüzey Hazırlığı

Yüzey ilk defa verniklenecekse kuru, zımpara atılmış, tozsuz ve temiz olmalıdır. Yeni ahşap yüzeylerde ise budakları yakılıp selülozik tiner ile temizlenir.

#### Uygulama

- Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile en az 2 kat uygulanır. Katlar arası en az 12 saat beklenmelidir.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C - +30 °C arasında olması gerekmektedir.

\*Ahşabın cinsine göre renk tonları kartela renk tonlarına göre farklılık gösterebilir.

### DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanabilir. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptan inceltilecek şekilde kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

### TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

#### Zararlılık İfadesi

- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

#### Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olara bertaraf edin.



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

<b>Parlaklık</b>	Mat	<b>İnceltme Oranı</b>	Kullanıma Hazır
<b>Ambalaj</b>	0.75 L - 2.5 L - 12 L	<b>Uygulama Sıcaklığı</b>	+5 °C - +30 °C
<b>Desen</b>	Düz	<b>Uygulanabilen Alan (m<sup>2</sup>/L)</b>	~8-12 m <sup>2</sup> (tek katta)
<b>Renk</b>	CUBO Ahşap Renk Kartelası	<b>Katlar Arası Bekleme Süresi</b>	12 saat
<b>Güvenlik</b>	MSDS	<b>Kuruma Süresi</b> (20° C %65 Bağıl Nem ortamında)	Dokunma 1-2 saat Toz Tutmama 3-4 saat Tam Kuruma 12 saat

**Uyarı:** Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi [www.cubo.com.tr](http://www.cubo.com.tr)'yi ziyaret edebilirsiniz.