

CUBOWOOD YAT VERNİK Sentetik Vernik

ÜRÜN TANIMI

Alkid bağlayıcı, solvent bazlı, UV dayanımlı, parlak, renksiz, şeffaf son kat yat verniktir.

ÖZELLİKLERİ

Parlaklığı ve yüzeydeki kalıcılığı, elastikiyeti, hızlı kuruması, deniz, yağmur ve güneş gibi dış tesirlerin yıpratıcı etkilerine karşı dayanıklılığı ve sararmaması üstün özelliklerindedir.

KULLANIM ALANLARI

Deniz vasıtalarının ahşap kısımları, ahşap mobilya, lambri, pencere ve kapı doğramaları veya CUBOWOOD AHŞAP KORUYUCU ile doyurulmuş her türlü yüzeyleri zor şartlara karşı korumasını sağlar.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Yüzey ilk defa verniklenecekse kuru, zımpara atılmış, tozsuz ve temiz olmalıdır. Vernikli yüzeylerde vernik artıkları zımparalanıp tamamen temizlenmelidir. Yeni ahşap yüzeylerde ise budakları yakılıp ahşap koruyucu ile doyurulmalıdır.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Aşırı sıcaklık altında yapılan uygulamalarda katlar arası hafif zımpara yapılmalıdır.
- Kullanıma hazırdır. Fırça, rulo veya tabanca ile 3 kat uygulanır. Tabanca uygulamasında yaklaşık %5 oranında sentetik tiner ile inceltilerek uygulama yapılır. Katlar arası en az 24 saat beklenilmelidir.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C - +30 °C arasında olması gerekmektedir.

PARLAMA NOKTASI

>34 °C Su ile karışmayan yanıcı buharlar içerir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanmalıdır. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki inceltilerek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
- H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
- P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
- P331 Kusturmayın.
- P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
- P405 Kilit altında saklayın.
- P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Parlaklık	<85 Gloss
Ambalaj	0.75 L - 2.5 L - 12 L
Desen	Düz
Renk	Renksiz, şeffaf
Güvenlik	MSDS

İnceltme Oranı

Uygulama Sıcaklığı

Uygulanabilen Alan (m²/L)

Katlar Arası Bekleme Süresi

Kuruma Süresi

(20° C %65 Bağıl Nem ortamında)

Kullanıma Hazır

Tabanca uygulamasında %5 Sentetik tiner ile inceltilir.

+5 °C - +30 °C

~15-18 m² (tek katta)

24 saat

Dokunma 30-40 Dk

Toz Tutmama 2-3 saat

Tam Kuruma 6 saat

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.