

KOMFORT SİLİKONLU GRENLİ DİŞ CEPHE KAPLAMASI

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, grenli, yüksek UV dayanımlı, silikonlu, rulo ile uygulanan, mercan rulo ile desen verilen, mat, son kat dış cephe kaplamasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Çatlama ve dökülme yapmaz. Yüksek alkali direncine sahiptir. Güneş ışınlarına, neme ve deniz kıyısındaki tuzlu suya karşı son derece dayanıklıdır. Teneffüs etme özelliği ile duvardaki rutubetin dışarı atılmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Dış cephe duvarlarında beton, kara sıva, dekoratif sıva gibi mineral yeni yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere dekoratif ve koruyucu amaçlı uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Yüzey ilk defa boyanacak ham sıvalı ise CUBO UNIVERSAL PRIMER İÇ-DİŞ CEPHE ASTARI, ACRYTECH PRIMER DİŞ CEPHE ASTARI veya KOMFORT SİLİKONLU DİŞ CEPHE ASTARI ile astarlama işlemi yapılmalıdır. Yüksek emicilik gösteren yüzeyler boyanmadan önce astarlanmalıdır.
- Yüzey daha önce su bazlı dış cephe boyası ile boyanmış ve üzerine benzer renk ve tonlarda dış cephesi boyası uygulanacak ise CUBO ŞEFFAF ASTAR (1/7 KONSANTRE), CUBO UNIVERSAL PRIMER İÇ-DİŞ CEPHE ASTARI, ACRYTECH PRIMER DİŞ CEPHE ASTARI veya KOMFORT SİLİKONLU DİŞ CEPHE ASTARI,
- Yüzeyde solvent bazlı boya var ise veya renk geçişi yapılacaksa, CUBO DÖNÜŞÜM ASTARI ile astarlama işlemi yapılmalıdır.
- Kullanıma hazırdır, gerekirse %5 oranında su ile inceltilerek iplik rulo ile homojen bir şekilde yüzeye yaydırılır ve mercan rulo ile istenilen desen verilerek tek kat uygulanır.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C - +30 °C arasında olması gerekmektedir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde, üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanabilir. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki inceltilerek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362+P364 Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olara bertaraf edin.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Parlaklık	Mat
Ambalaj	25 Kg
Desen	Grenli
Renk	CUBO Dış Cephe Renk Kartelası ve Boyacı Küpü Renklendirme Sistemi
Standart	TS 7847
G	G Tebliğine Uygundur.
Güvenlik	MSDS

İnceltme Oranı	Kullanıma Hazır
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +30 °C
Uygulanabilen Alan (m ² /L)	~0,8 - 1,3 m ² (tek katta)
Kuruma Süresi	Tam Kuruma 24 Saat
*Sarfiyat (İnce Desen):	900 - 1000 gr/m ²
(Orta Desen):	1000 - 1100 gr/m ²
(Kalın Desen):	1100 - 1200 gr/m ²
(*) (Yüzeye bağlı olarak)	



Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü Renklendirme Sistemi'nde renklendirilebilmektedir.

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.