

## MAESTRO EXTENT TAM MAT İç Cephe Boyası

### ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, yıkanabilir, yüksek örtücülüğe sahip, silikon katkılı dekoratif tam mat son kat iç cephe boyasıdır.

### ÖZELLİKLERİ

Yıkanabilir, silikon katkılı ve yüksek örtücülük özelliğine sahiptir.

### KULLANIM ALANLARI

İç cephe sıva, beton, eternit gibi yüzeylerde kullanılabilir.

### UYGULAMA ŞEKLİ

#### Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır.

#### Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Solvent bazlı bir yüzeye uygulama yapılacak ise CUBO DÖNÜŞÜM ASTARI uygulaması yapılır.
- İlk defa boyanacak mineral esaslı, ham sıvalı iç yüzeylerde CUBO UNIVERSAL PRIMER İÇ - DIŞ CEPHE ASTARI uygulaması yapılır.
- Alçı uygulaması yapılan yüzeylerde tozumu önlemek için CUBO ŞEFFAF ASTAR (1/7 KONSANTRE) uygulanmalıdır.
- Yüzey temiz ve kuru olmalıdır. %15-20 su ile inceltilerek, homojen bir şekilde karıştırıldıktan sonra iki kat şeklinde fırça veya rulo ile uygulama yapılmalıdır. Katlar arasında 6 saat beklenmelidir.
- +5 °C' nin altında ve +35 °C' nin üstünde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.
- +23 °C' de yüzey kuruması 5-6 saat, kürünü alması 9 saat, tam kuruma ise 24 saattir.

### DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 2 yıl boyunca saklanabilir. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki inceltilerek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

### TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

#### Zararlılık İfadesi

- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

#### Önlem İfadesi

- P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
- P280 Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
- P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise : Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- EUH 208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir.
- Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Görünüm	Sıvı
Parlaklık	Tam Mat
Ambalaj	2,5 L - 7,5 L - 15 L
Desen	Düz
Renk	CUBO İç Cephe Renk Kartelası ve Boyacı Küpü Renklendirme Sistemi
PH	8,0-9,0
Yoğunluk	1,37±0,02
Standart	TS 5808
G	G Tebliğine Uygundur.
Güvenlik	MSDS

İnceltme Oranı	Su ile hacmen %15 - 20
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +35 °C
Uygulanabilen Alan (m2/L)	~9 - 13 m <sup>2</sup> (tek katta)
Katlar Arası Bekleme Süresi	24 saat
Kuruma Süresi	Dokunma Kuruma: 6 saat Tam Kuruma 24 Saat
Raf Ömrü	2 Yıl



Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü Renklendirme Sistemi'nde renklendirilebilmektedir.

**Uyarı:** Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi [www.cubo.com.tr](http://www.cubo.com.tr)'yi ziyaret edebilirsiniz.