

PANEL KAPI BOYASI

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, saf akrilik kopolimer esaslı, örtücü, yarı mat panel kapı boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dost, örtücü, sararmayan, suya, ev kimyasallarına ve darbelerle dayanıklı son kat boyadır. Yüzeyle mükemmel yapışır.

KULLANIM ALANLARI

Amerikan kapılarda ve her türlü iç ve dış ahşap yüzeyde kullanılabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulanacak yüzey toz ve yağdan arındırılmalı ve kuru olmalıdır.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Kullanıma hazırdır. Fırça, rulo, özel spreyle boya atan araçlar veya pistole ile uygulanır. Gerekli ise hacmen % 5-10 oranında su ile inceltilir.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C - +30 °C arasında olması gerekmektedir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanabilir. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptan incelti olarak kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Parlaklık	Yarı Mat
Ambalaj	0.75 L - 2.5 L - 15 L
Desen	Düz
Renk	CUBO Ahşap Renk Kartelası ve Boyacı Küpü Renklendirme Sistemi
Güvenlik	MSDS

İnceltme Oranı	Kullanıma Hazır
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +30 °C
Katlar Arası Bekleme Süresi	12 saat
Kuruma Süresi (20° C %65 Bağlı Nem ortamında)	Dokunma 1-2 saat Toz Tutmama 3-4 saat Tam Kuruma 12 saat



Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü Renklendirme Sistemi'nde renklendirilebilmektedir.

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.