

CUBOARTE PROTECTO

Şeffaf Koruyucu Kaplama Malzemesi

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, mat ve parlak görünüm seçenekleri olan, şeffaf, koruyucu kaplama malzemesidir. Kullanıldığı son kat yüzeylere, tercih edilen görünüm seçeneğine göre matlık/parlaklık ve dayanım kazandırmaktadır. Su bazlıdır.

ÖZELLİKLERİ

Havadaki CO² ile reaksiyona girdikten sonra yüksek su itici özelliği kazanır. Uygulandığı akrilik ve mineral dekoratif ürünlerin uzun süreli su geçirimsizlik kazanmasını sağlarken neme karşı da dayanımı artırmaktadır. Su buharı geçirgenliği vardır.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış cephede kullanılan akrilik boya grupları, dekoratif ürün grubu akrilik ve mineral kaplamaların koruyucu katmanı olarak kullanılabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kabarmış tabakalar, kir, yağ vb. maddelerden arındırılmalıdır. Yüzey temiz ve kuru olmalıdır.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Ürün kullanıma hazırdır.
- Düzgün bir şekilde karıştırıldıktan sonra iki kat şeklinde fırça veya rulo ile uygulama yapılmalıdır.
- Katlar arasında 6 saat beklenmelidir.

UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Kullanıma hazır olan ürün homojen bir hale gelene kadar karıştırılmalıdır.
- +5 °C' nin altında ve +35 °C' nin üstünde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.
- +23 °C' de yüzey kuruması 5-6 saat, kürünü alması 9 saat, tam kuruma ise 24 saattir.
- Deri ile temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır.

UYGULAMA İÇİN GEREKLİ APARATLAR

Fırça veya rulo.

AMBALAJ VE SARFIYAT

1L – 2,5L – 15L plastik kovada.
1 L ile ~ 9 – 10 m²

DEPOLAMA ŞARTLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, üst üste en fazla 1 palet konulmalıdır. Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık ifadesi

- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

Önlem ifadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P262 Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
- P281 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.



Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

ÜRÜN KODU: 000000

CUBOARTE PROTECTO

Şeffaf Koruyucu Kaplama Malzemesi



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yapısı	Su Bazlı, sıvı	Uygulama Sıcaklığı	+5 °C ile +35 °C arası
Renk	Şeffaf (Parlak ve Mat görünümlü)	İnceltme	Kullanıma hazır
PH:	8,0 - 9,0	Tüketim Miktarı	1 Litre ile ~ 9-10 m ² (tek katta)
Yoğunluğu:	1,03±0,02	2. Kat Uygulama Öncesi Bekleme Süresi	6 saat
		Kuruma Süresi	Dokunma: 6 saat Tam Kuruma 24 saat

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir. Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.