

CUBOARTE DECOWAX

Su Bazlı Son Kat Parlatma Cilasası (Wax)

ÜRÜN TANIMI

MARMORIZZARE ürünü üzerine, yüzeye parlak bir mermer görüntüsü kazandırmak amacıyla uygulanan parlatma cilasasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Uygulandığı ürün yüzeyini parlatmak için kullanılır ve uygulanan yüzeye hidrofobik özellik kazandırır. Su bazlı olduğu için çevre dostudur. Çelik mala ile 2 kat uygulanır. Kullanıma hazırdır.

KULLANIM ALANLARI

Mermer desen veren MARMORIZZARE ürün üzerine uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Tam kuruması gerçekleşmiş MARMORIZZARE yüzeyine çelik mala yardımı ile 2 kat uygulanır ve polisaj keçesi ile parlatma işlemi yapılır.
- Katlar arasında 30 dk. - 1 sa. arasında beklenmelidir.

UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- +5° C'nin altındaki, +35° C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
- Uygulama, ürün ambalajı üzerinde bulunan uygulama şekline göre yapılmalıdır.
- Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden, 24 saat süreyle aşırı sıcak ve soğuktan korunmalıdır.
- Her uygulamadan sonra fırça, rulo ve tüm ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 2 yıl boyunca saklanabilir. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki inceltilecek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362+P364 Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olara bertaraf edin.



Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

*ÜRÜN KODU: 200101
**ÜRÜN KODU: 200101

CUBOARTE DECOWAX

Su Bazlı Son Kat Parlatma Cilası (Wax)



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ambalaj	0,5 Lt	İnceltme	Kullanıma hazır
Renk	Şeffaf	Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +35 °C
Raf Ömrü	2 yıl	Uygulanabilen Alan (m ² /L)	1 Lt ile ~25-30 m ² (tek katta)
Güvenlik	MSDS	Kuruma Süresi	Dokunma: 3-4 saat Tam Kuruma: 48 saat

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir. Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.