

CUBOARTE EFFECTO FINISH

Sedef Efektli, Yarı Transparan Dekoratif Boya

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, sedefli, rulo ve fırça ile uygulanan, güderi tampon ile desen verilen, yarı transparan dekoratif iç cephe son kat boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Uygulandığı yüzeye parlak ve sedefli görünüm verir. Reflekte görünümlü 5 renk seçeneği de bulunmaktadır. Yarı transparan olduğu için alttaki dokuyu gösterir. Buhar geçirgenliği yüksek, silinebilen, su bazlı olduğu için çevre dostu bir üründür. Fırça veya rulo ile 1 - 2 kat uygulanır. Kullanıma hazırdır.

KULLANIM ALANLARI

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan ve ahşap yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin tamamı yüzeyden uzaklaştırılmalı ve sağlam bir yüzey elde edilmesi için CUBO SATEN ALÇI ASTARI uygulanmalıdır.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Eğer yüzey düz değilse CUBO AKRİLİK MACUN ile düzeltilmeli ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir.
- Ardından CUBO DÖNÜŞÜM ASTARI veya CUBO UNIVERSAL PRIMER ile yüzey 1 kat astarlanmalıdır.
- Astarlama işleminden sonra zeminde fon oluşturması için istenilen renkte CUBOMATT veya CUBOPLAST iç cephe boyası BOYACI KÜPÜ RENKLENDİRME SİSTEMİ ile renklendirilerek yüzeye 2 kat uygulanır.
- Yüzey kuruduktan sonra yüzeye EFFECTO FINISH inceltme yapmadan fırça veya rulo ile 1- 2 kat uygulanır.

UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- +5° C'nin altındaki, +35° C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
- Uygulama, ürün ambalajı üzerinde bulunan uygulama şekline göre yapılmalıdır.
- Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden, 24 saat süreyle aşırı sıcak ve soğuktan korunmalıdır.
- Her uygulamadan sonra fırça, rulo ve tüm ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 2 yıl boyunca saklanabilir. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki incelti olarak kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362+P364 Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olara bertaraf edin.



Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

*ÜRÜN KODU: 400101
 **ÜRÜN KODU: 400102

CUBOARTE EFFECTO FINISH

Sedef Efektli, Yarı Transparan Dekoratif Boya



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

| | | | |
|------------------------------------|---|---|--|
| Ambalaj | 10 Kg - 20 Kg | İnceltme | Kullanıma hazır |
| Renk | **Gold ve *Silver ile Altın, Mavi, Yeşil, Violet ve Kırmızı reflekte renklerinde üretilir. Gold ve Silver'dan ürünün kartela renkleri Boyacı Küpü'nde yapılabilir. | Uygulama Sıcaklığı | +5 °C - +35 °C |
| Yoğunluk (g/cm³) | 1,05±0,02 | Uygulanabilen Alan (m²/L) | 1 Lt ile ~6-7 m ² (tek katta) |
| Ph | 8,5-9 | Katlar Arası Bekleme Süresi | 6 saat |
| Katı Madde % wt | 32±2 | Kuruma Süresi | Dokunma: 2-3 saat Tam Kuruma: 24 saat |
| Raf Ömrü | 2 yıl | | |
| Güvenlik | MSDS | | |



Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü Renklendirme Sistemi'nde renklendirilebilmektedir.

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.