

## CUBOARTE MARMORIZZARE

### Mermer Görünümlü Dekoratif Kaplama

#### ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, özel dolgular ve pigment içeren macun kıvamında, mala ve spatula ile uygulanarak mermer deseni verilen dekoratif iç cephe son kat kaplamasıdır.

#### ÖZELLİKLERİ

Mermer efektli yapısı, parlak, yüksek kapatma gücüne sahip, esnek yapısı sayesinde çatlamayan, buhar geçirgenliği yüksek, silinebilen, su bazlı olduğu için çevre dostu bir üründür. Çelik mala ve/veya spatula ile minimum 2 kat uygulanır. Kullanıma hazırdır.

#### KULLANIM ALANLARI

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan ve ahşap yüzeylere uygulanabilir.

#### UYGULAMA ŞEKLİ

##### Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin tamamı yüzeyden uzaklaştırılmalı ve sağlam bir yüzey elde edilmesi için CUBO SATEN ALÇI ASTARI uygulanmalıdır.

##### Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Eğer yüzey düz değilse CUBO AKRİLİK MACUN ile düzeltilmeli ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir.
- Ardından DECO FONDO (ASTAR) ile yüzey 1 kat astarlanmalıdır.
- Yüzey kuruduktan sonra yüzeye MARMORIZZARE inceltimeden iyice karıştırılarak çelik mala ya da spatula yardımı ile minimum 2 kat halinde uygulanır.
- Katlar arasında hava sıcaklığına bağlı olarak en az 4-6 saat beklenmelidir.
- Farklı renkler üst üste çalışılabilir.
- Uygulama yapılırken desen vermek için spatula veya çelik mala ile çapraz ve yatay-düşey kesikli darbelerle malzeme yüzeye desen verilerek ve pürüzsüz yüzey elde edilerek uygulanır.
- Son işlem olarak malaya baskı uygulamak suretiyle sağa-sola, yukarı-aşağı ve dairesel hareketlerle tüm yüzey perdahlanarak parlatılır.
- Yüzeyin daha parlak görünmesi istenir ise DECOWAX (CİLA) ürünü yüzeye uygulanarak polisaj keçesi ile parlatma işlemi yapılır.

#### UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Kullanılmadan önce boya, ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Ürün, Boyacı Küpü Renklendirilme Sisteminde renklendirilmiş ise sistemdeki karıştırıcıya ilave olarak homojen hale gelinceye kadar mikser yardımı ile iyice karıştırılmalıdır.
- +5° C'nin altındaki, +35° C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
- Uygulama, ürün ambalajı üzerinde bulunan uygulama şekline göre yapılmalıdır.
- Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle aşırı sıcak ve soğuk etkilerden korunmalıdır.
- Her uygulamadan sonra fırça, rulo, mala ve tüm ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

#### DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 2 yıl boyunca saklanabilir. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki inceltirilerek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

#### TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

##### Zararlılık İfadesi

- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

##### Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362+P364 Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olara bertaraf edin.

**Uyarı:** Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi [www.cubo.com.tr](http://www.cubo.com.tr)'yi ziyaret edebilirsiniz.



## CUBOARTE MARMORIZZARE

### Mermer Görünümlü Dekoratif Kaplama



#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

<b>Ambalaj</b>	4 Kg - 10 Kg - 20 Kg
<b>Renk</b>	Beyaz renkte üretilir. Beyaz bazdan ürünün kartela renkleri Boyacı Küpü'nde yapılabilir.
<b>Yoğunluk (g/cm<sup>3</sup>)</b>	1,60±0,02
<b>Ph</b>	7,5-9
<b>Katı Madde % wt</b>	68±2
<b>Raf Ömrü</b>	2 yıl
<b>Güvenlik</b>	MSDS

<b>İnceltme</b>	Kullanıma hazır
<b>Uygulama Sıcaklığı</b>	+5 °C - +35 °C
<b>Uygulanabilen Alan (m<sup>2</sup>/L)</b>	1 Kg ile ~3-4 m <sup>2</sup> (tek katta)
<b>Katlar Arası Bekleme Süresi</b>	6 saat
<b>Kuruma Süresi</b>	Dokunma: 3-4 saat Tam Kuruma: 24 saat



Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü Renklendirme Sistemi'nde renklendirilebilmektedir.

**Uyarı:** Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi [www.cubo.com.tr](http://www.cubo.com.tr)'yi ziyaret edebilirsiniz.