

CUBOARTE VELLUTO

Kadife Dokulu, Sedefli, Soft Mat Dekoratif Boya

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, sedefli, mala, spatula ve fırça ile uygulanan, uygulandığı yüzeye kadifemsi bir doku ve soft mat bir görünüm veren macun kıvamında dekoratif iç cephe son kat boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Uygulandığı yüzeye soft mat, sedefli ve kadifemsi görünüm verir. Buhar geçirgenliği yüksek, silinebilen, su bazlı olduğu için çevre dostu bir üründür. Fırça, mala veya spatula ile 2 kat uygulanır. Kullanıma hazırdır.

KULLANIM ALANLARI

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, ve ahşap yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin tamamı yüzeyden uzaklaştırılmalı ve sağlam bir yüzey elde edilmesi için CUBO SATEN ALÇI ASTARI uygulanmalıdır.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Eğer yüzey düz değilse CUBO AKRİLİK MACUN ile düzeltilmeli ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir.
- Ardından zeminde fon oluşturması için istenilen renkte DECO FONDO (ASTAR) BOYACI KÜPÜ RENKLENDİRME SİSTEMİ ile renklendirilerek yüzey 1 kat astarlanmalıdır.
- Yüzey kuruduktan sonra yüzeye VELLUTO inceltme yapılmadan fırça veya mala ile 1 kat uygulanır.
- İlk kat kuruduktan sonra mala veya spatula ile asimetric dairesel desenler oluşturularak 2. kat uygulanır.
- Katlar arasında hava şartlarına bağlı olarak 4-6 saat beklenmelidir.

UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- +5° C'nin altındaki, +35° C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
- Uygulama, ürün ambalajı üzerinde bulunan uygulama şekline göre yapılmalıdır.
- Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden, 24 saat süreyle aşırı sıcak ve soğuktan korunmalıdır.
- Her uygulamadan sonra fırça, rulo ve tüm ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 2 yıl boyunca saklanabilir. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki incelti olarak kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362+P364 Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.



Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

CUBOARTE VELLUTO

Kadife Dokulu, Sedefli, Soft Mat Dekoratif Boya

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

Ambalaj	1 Lt - 2.5 Lt
Renk	**Gold, *Silver, **Bronze ve **Copper renklerinde üretilir. Gold ve Silver'dan ürünün kartela renkleri Boyacı Küpü'nde yapılabilir.
Yoğunluk (g/cm³)	1,1±0,02
Ph	8,5-9
Katı Madde % wt	42±2
Raf Ömrü	2 yıl
Güvenlik	MSDS

İnceltme	Kullanıma hazır
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +35 °C
Uygulanabilen Alan (m²/L)	1 Lt ile ~8-10 m ² (tek katta)
Katlar Arası Bekleme Süresi	6 saat
Kuruma Süresi	Dokunma: 3-4 saat Tam Kuruma: 24 saat



Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü Renklendirme Sistemi'nde renklendirilebilmektedir.

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.