

CUBOARTE VERNICE STORICA

Eskitme Görünümlü Son Kat Boya

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, eskitme desenli, rulo, fırça ve dekoratif aparatlar ile uygulanan dekoratif iç cephe son kat boyasıdır. Mat görünüme sahiptir.

ÖZELLİKLERİ

Uygulandığı yüzeye eskitme efekti verir. Yarı transparan olduğu için alttaki dokuyu gösterir. Buhar geçirgenliği yüksek, su bazlı olduğu için çevre dostu bir üründür. Rulo, fırça veya diğer dekoratif aparatlar ile 1 - 2 kat uygulanır. Kullanıma hazırdır.

KULLANIM ALANLARI

Dekoratif sıva ve macun yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin tamamı yüzeyden uzaklaştırılmalı ve sağlam bir yüzey elde edilmesi için CUBO SATEN ALÇI ASTARI uygulanmalıdır.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- TRAVERTINI uygulanmış yüzeylere ürünler tamamen kuruma yaptıktan sonra VERNICE STORICA istenilen renkte BOYACI KÜPÜ RENKLENDİRME SİSTEMİ ile renklendirilerek uygulanır.
- Uygulama yapılacak yüzeye VERNICE STORICA inceltme yapmadan rulo, fırça veya diğer dekoratif aparatlar ile 1 - 2 kat uygulanır.

UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Kullanılmadan önce boya, ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- +5° C'nin altındaki, +35° C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
- Uygulama, ürün ambalajı üzerinde bulunan uygulama şekline göre yapılmalıdır.
- Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle aşırı sıcak ve soğuk etkilerden korunmalıdır.
- Her uygulamadan sonra fırça, rulo, mala ve tüm ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 2 yıl boyunca saklanabilir. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki inceltilecek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçın.
- P280 Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362+P364 Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olara bertaraf edin.



Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi **www.cubo.com.tr**'yi ziyaret edebilirsiniz.

*ÜRÜN KODU: 400127
**ÜRÜN KODU: 400128

CUBOARTE VERNICE STORICA

Eskitme Görünümlü Son Kat Boya



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ambalaj	1 Lt
Renk	Beyaz renkte üretilir. Beyaz bazdan ürünün kartela renkleri Boyacı Küpü'nde yapılabilir.
Yoğunluk (g/cm³)	1,30±0,02
Ph	8,5-9
Katı Madde % wt	50±2
Raf Ömrü	2 yıl
Güvenlik	MSDS

İnceltme	Kullanıma hazır
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +35 °C
Uygulanabilen Alan (m²/L)	1 Lt ile ~14-18 m ² (tek katta)
Katlar Arası Bekleme Süresi	6 saat
Kuruma Süresi	Dokunma: 2-3 saat Tam Kuruma: 24 saat



Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü Renklendirme Sistemi'nde renklendirilebilmektedir.

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.
Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.