

CONCEPT LUX KOKUSUZ PARLAK BOYA

ÜRÜN TANIMI

Ahşap, metal ve mineral yüzeylere uygulanabilen, kokusuz, su bazlı, parlak görünümlü son kat boyadır. Uzun süre parlaklığını korur, sararmaya dirençlidir ve tam silinebilir özelliktedir.

ÖZELLİKLERİ

Uzun süre parlaklığını korur, sararmaz ve tam silinebilir özelliktedir.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekanlarda bulunan ahşap, metal ve mineral yüzeylerde, son kat boya olarak kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Yüzey temiz ve kuru olmalıdır.

Uygulama: Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Ahşap yüzeylerde budaklar yakılıp CUBOWOOD SU BAZLI MAT VERNİK ile doyurulduktan sonra CUBO ŞEFFAF ASTAR (1/7 KONSANTRE) ile yüzey astarlanmalıdır.
- Metal yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan temizlendikten sonra CUBO LÜKS ANTİPAS ile astarlanmalıdır.
- Mineral yüzeylerde CUBO ŞEFFAF ASTAR (1/7 KONSANTRE) ile yüzey astarlanmalıdır.
- Eski boyalı yüzeylerde; yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Astar olarak yüzeye CUBO ŞEFFAF ASTAR (1/7 KONSANTRE) uygulanır.
- Eski sentetik boyalı yüzeylerde; yüzey hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra CUBO DÖNÜŞÜM ASTARI tek kat halinde uygulanır.
- Ürün kullanıma hazırdır. Düzgün bir şekilde karıştırıldıktan sonra iki kat şeklinde fırça veya rulo ile uygulama yapılmalıdır. Katlar arasında 6 saat beklenmelidir.
- +5 °C'nin altında ve +35 °C'nin üstünde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.
- +23 °C' de yüzey kuruması 5-6 saat, kürünü alması 9 saat, tam kuruma ise 24 saattir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanabilir. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki inceltilebilir kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadeleri

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362+P364 Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Parlaklık	Parlak	İnceltme Oranı	Kullanıma hazır
Ambalaj	0,75 L - 2,5 L - 15 L	Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +35 °C
Renk	CUBO İç Cephe Renk Kartelası ve Boyacı Küpü Renklendirme Sistemi	Uygulanabilen Alan (m²/L)	12 - 18 m² (tek katta)
PH	8,0-9,0	Katlar Arası Bekleme Süresi	6 saat
Yoğunluk	1,16±0,02	Kuruma Süresi	Dokunma 6 saat Tam Kuruma 24 saat
Standart	TS 5808		
G	G Tebliğine uygundur		
Güvenlik	MSDS		



Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü Renklendirme Sistemi'nde renklendirilebilmektedir.



Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.