

CUBO TAŞ VERNİĞİ

ÜRÜN TANIMI

Uygulandığı emici yüzeylerin doğallığını koruyup, canlı görünüm kazandıran, koruyucu, akrilik esaslı, şeffaf empenye üründür.

ÖZELLİKLERİ

Yüzeyin aşınma dayanımını artırır ve tozmayı önler. Tek bileşenli olmasından dolayı uygulaması kolaydır. Uygulama sonrası hemen yağmurdan etkilenmez, yani erken yağmur direncine sahiptir. Rutubete, hafif kimyasallara ve zor iklim koşullarına dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI

Yatay veya düşey yüzeylerde, dış cephelerde, tuğla, renkli briket, gazbeton, traverten, küfeki taşı gibi emici olan yüzeylerde, sıvalı yüzeylerde, tarihi eserlerin atmosferik etkilere karşı korunmasında kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir.

Uygulama

- CUBO TAŞ VERNİĞİ uygulamaya hazır bir üründür.
- Fırça, rulo veya püskürtme ile minimum 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında 2-3 saat beklenmelidir.
- 24 saat sonra tam kuruması gerçekleşmiş olur.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde, üretim tarihinden itibaren 12 ay boyunca saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- Alev. Sıvı 2, H225: Çok alevlenir sıvı ve buhar.
- Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- Cilt Tah. 2; H315: Cilt tahrişine yol açar.
- BHOT. Tekrar Mrz. 2, H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- BHOT. Tekrar Mrz.3; H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- Ürm. Sis. Tok.2; H361d: Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var

Önlem İfadesi

- P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
- P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmeden elleçlemeyin.
- P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.
- P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.
- P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.
- P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.
- P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.
- P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
- P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.
- P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının. P264: Elleçlemeden sonra su ve sabun ile iyice yıkayın.
- P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
- P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ambalaj 0.75 L - 2.5 L - 15 L

Desen Düz

Güvenlik MSDS

İnceltme Oranı

Uygulama Sıcaklığı

Katlar Arası Bekleme Süresi

Kuruma Süresi

Kullanıma Hazır

+5 °C - +30 °C

2-3 saat

Tam Kuruma 24 Saat

Uyarı: Belirtilen depolama süresi sıcaklık ve nem değerlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.