

## CUBOPLAST ULTRA SİLİKONLU MAT

### İç Cephe Boyası

#### ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silinebilir, silikonlu, mat son kat iç cephe boyasıdır.

#### ÖZELLİKLERİ

Mat görünümü nedeni ile yüzey hatalarını göstermez, rötuş kolaylığı sağlar. Çatlama ve dökülme yapmaz. Kolay sürülen, iyi örtücülük sağlayan, dekoratif bir boyadır.

#### KULLANIM ALANLARI

Her türlü iç cephe, alçı, alçı panel, beton, kara sıva gibi mineral yeni yüzeylerde ve eski boyalı yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçlı kullanılır.

#### UYGULAMA ŞEKLİ

**Yüzey Hazırlığı:** Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeydeki gevşek, kabarmış eski boyalar temizlenmelidir. Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar CUBO ACRYLIC PUTTY - INT iç cephe macunu ile macunlanmalıdır.

**Uygulama:** Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Alçı yapılmış bir yüzey ise, yüzeydeki tozumu önlemek için CUBO SATEN ALÇI ASTARI veya CUBO ŞEFFAF ASTAR (1/7 KONSANTRE) uygulanmalıdır.
- Eski solvent bazlı boya var ise veya renk geçişi yapılacaksa, CUBO DÖNÜŞÜM ASTARI kullanılmalıdır.
- Yüzey ilk defa boyanacak ham sıvalı bir yüzey ise CUBO UNIVERSAL PRIMER İÇ - DIŞ CEPHE ASTARI ile astarlama işlemi yapılmalıdır. Yüksek emicilik gösteren yüzeyler boyanmadan önce mutlaka astarlanmalıdır.
- Hacmen %10 - 15 oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır. Katlar arası en az 6 saat beklenilmelidir.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C - +30 °C arasında olması gerekmektedir.

#### DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanabilir. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki inceltilerek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

#### TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

##### Zararlılık İfadesi

- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

##### Önlem İfadeleri

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362+P364 Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.



#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

<b>Parlaklık</b>	Mat	<b>İnceltme Oranı</b>	Su ile hacmen %10 - 15
<b>Ambalaj</b>	2,5 L - 7,5 L - 15 L	<b>Uygulama Sıcaklığı</b>	+5 °C - +30 °C
<b>Desen</b>	Düz	<b>Uygulanabilen Alan (m<sup>2</sup>/L)</b>	~12 - 18 m <sup>2</sup> (tek katta)
<b>Renk</b>	CUBO İç Cephe Renk Kartelası ve Boyacı Küpü Renklendirme Sistemi	<b>Katlar Arası Bekleme Süresi</b>	6 saat
<b>Standart</b>	TSE TS 5808	<b>Kuruma Süresi</b>	Tam Kuruma 24 Saat
<b>G</b>	G Tebliğine Uygundur.		
<b>Güvenlik</b>	MSDS		



Bu ürün birçok renk seçeneğinin olduğu Boyacı Küpü Renklendirme Sistemi'nde renklendirilebilmektedir.



**Uyarı:** Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi [www.cubo.com.tr](http://www.cubo.com.tr)'yi ziyaret edebilirsiniz.