

TENİS KORT BOYASI

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, dış etkenlere karşı dayanımlı, mat, tenis kort boyasıdır. Beyaz, yeşil, kırmızı renkte üretilmektedir.

ÖZELLİKLERİ

Çatlama ve dökülme yapmaz. Yüksek alkali direncine sahiptir. İyi örtücülük sağlar ve yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir.

KULLANIM ALANLARI

Tenis kort yüzeyleri üzerine dekoratif ve koruyucu amaçlı olarak uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir.

Uygulama

- Ortam sıcaklığı, uygulama ekipmanı, uygulanacak yüzey vb. dış etkenler göz önünde bulundurulmalıdır. Hacmen %15 - %20 oranında su ile inceltilerek rulo ile 2 kat uygulanır. Katlar arası en az 6 saat beklenilmelidir.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C ile +30 °C arasında olması gerekmektedir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanmalıdır. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki inceltilerek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.


Önlem İfadeleri

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olara bertaraf edin.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Parlaklık	Mat	İnceltme Oranı	Su ile hacmen %15 - 20
Ambalaj	20 kg	Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +30 °C
Desen	Düz	Uygulanabilen Alan (m²/kg)	~4 - 6 m²/kg (tek katta)
Renk	Beyaz - Yeşil - Kırmızı	Katlar Arası Bekleme Süresi	6 saat
Güvenlik	MSDS	Kuruma Süresi	Tam kuruma 24 saat



Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.